

NO

YTELSESERKLÆRING

N° Hilti HVZ 0672-CPD-0047

1. Entydig identifikasjonskode for produkt typen:

Limanker Hilti HVZ

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Se ETA-03/0032 (29.09.2008), vedlegg 1 - 3.

Serienummer: se produktemballasjen.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

generisk type	momentkontrollerte limte bolter, foliekapsler
til bruk i	<u>betong (C20/25 til C50/60)</u> sprukket: M10 - M20 ikke-sprukket: M10 - M20
alternativ / kategori	Alternativ 1
laste	statisk, kvasistatisk
material	<u>Galvanisert stål</u> Kun for tørt innvendig bruk. HVZ (HVU-TZ + HAS-TZ) : diameter x forankringsdybde = M10x75, M12x95, M16x105, M16x125, M20x170 <u>Rustfritt stål A4</u> For innvendig og utvendig bruk uten spesielt aggressive forhold HVZ R (HVU-TZ + HAS-RTZ) : diameter x forankringsdybde = M10x75, M12x95, M16x105, M16x125, M20x170 <u>Høyt korrosjonsbestandig stål</u> For innvendig og utvendig bruk i spesielt aggressive forhold HVZ HCR (HVU-TZ + HAS-HCR-TZ) : diameter x forankringsdybde = M10x75, M12x95, M16x105, M16x125, M20x170
temperaturområde (hvis relevant)	-40°C til +80°C (kortsiktig), +50°C (langsiktig)

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): -

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 1

7. Harmonisert standard: -

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) utstedte den europeiske tekniske godkjenningen ETA-03/0032 (29.09.2008) på grunnlag av ETAG 001 Deler 1, 5. Det tekniske kontrollorganet 0672-CPD utførte tredjepartsoppgaver som fastsatt i vedlegg V under System 1 og utstedte samsvarssertifikat 0672-CPD-0047.

9. Angitt ytelse:

Grunnleggende egenskaper	Designmetode	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
karakteristisk strekkmotstand	ETAG 001 vedlegg C, metode A	ETA-03/0032 vedlegg 7	ETAG 001 Deler 1, 5
karakteristisk skjæremotstand	ETAG 001 vedlegg C, metode A	ETA-03/0032 vedlegg 8	
minimumsavstand og minste kantavstand	ETAG 001 vedlegg C, metode A	ETA-03/0032 vedlegg 6	
forskyvning for bruksgrensetilstanden	ETAG 001 vedlegg C, metode A	ETA-03/0032 vedlegg 7, 8	

10. Ytelsen for den varen som angitt i punkt 1 og, er i samsvar med ytelsen angitt i punkt nr 6. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som er angitt i punkt nr 4.

Undertegnet for produsenten av:



Raimund Zaggl
Avdelingsleder
Avdeling Anchors



Seppo Perämäki
Kvalitetsansvarlig
Avdeling Anchors

Hilti Corporation
Schaan, Juli 2013

