

Rundhodet, rund, blank Jumbocoil

Bruksområder


Blank spiker for bruk i service class 1.
Passer til innvendig spikring C1miljø,
Spesielt utviklet for spikring av paller i
pallejigger, for ekstra store magasiner.

Egenskaper:



Ulegert stål ifølge EN-10016-2,
strekkfasthet 700 N/mm².
15° bånding for bruk i tilpasset
beltespikermaskin.



Diameter spik:	2,0 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 700 N/mm ²
Belegg µm:	-
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	2070
Karakteristisk uttrekksparemer $f_{ax,k}$ N/mm ²	4,36 (densitet 310)
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	27,2 (densitet 550)
Karakteristisk strekkfasthet $f_{tens,k}$ kN	1,23



Blank



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW rund bland 20/40 Jumbo	19202040	2,0	40	15°	5,2
Spiker RBW rund bland 20/45 Jumbo	19202045	2,0	45	15°	5,2
All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5					