

Rundhodet, ringet, blank Jumbocoil

Bruksområder


Blank spiker for bruk i service class 1. Passer til innvendig spikring C1miljø, Spesielt utviklet for spikring av paller i pallejigger, for ekstra store magasin.

Egenskaper:



Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 700 N/mm². 15° bånding for bruk i tilpasset beltespikermaskin.



Diameter spik:	2,1 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 700 N/mm ²
Belegg µm:	-
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	1960
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k}$ N/mm²	7,5 (densitet 310)
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm²	27,2 (densitet 550)
Karakteristisk strekkfasthet $f_{tens,k}$ kN	1,23



Blank



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW ring BL 21/32 Jumbo	19212132	2,1	32	15°	5,2
Spiker RBW ring BL 21/35 Jumbo	19212135	2,1	35	15°	5,2

All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5