

N

# YTELSESERKLÆRING

N° Hilti HSL-3 1109-BPR-0002

**1. Entydig identifikasjonskode for produkt typen:**

Ekstra kraftig anker Hilti HSL-3

**2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:**

Se ETA-02/0042 (10.01.2013), vedlegg 1 - 4.

Serienummer: se produktemballasjen.

**3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:**

<b>generisk type</b>	momentkontrollert ekspansjonsanker
<b>til bruk i</b>	<u>betong (C20/25 til C50/60)</u> sprukket : M8 - M24 ikke-sprukket : M8 - M24
<b>alternativ / kategori</b>	Alternativ 1
<b>laste</b>	statisk, kvasistatisk
<b>material</b>	<u>Galvanisert stål:</u> Kun for tørt innvendig bruk. HSL-3 (sekskantet bolt) : M8, M10, M12, M16, M20, M24 HSL-3-G (gjenget stang) : M8, M10, M12, M16, M20 HSL-3-B (sikkerhetshette) : M12, M16, M20, M24 HSL-3-SH (kontakt sekskantet hode) : M8, M10, M12 HSL-3-SK (senkeskrue) : M8, M10, M12
<b>temperaturområde (hvis relevant)</b>	-

**4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): -**
**6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:**

System 1

**7. Harmonisert standard: -**
**8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:**

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) utstedte den europeiske tekniske godkjenningen ETA-02/0042 (10.01.2013) på grunnlag av ETAG 001 Deler 1, 2. Det tekniske kontrollorganet 1109-BPR utførte tredjepartsoppgaver som fastsatt i vedlegg V under System 1 og utstedte samsvarssertifikat 1109-BPR-0002.

**9. Angitt ytelse:**

<b>Grunnleggende egenskaper</b>	<b>Designmetode</b>	<b>Ytelse</b>	<b>Harmonisert teknisk spesifikasjon</b>
karakteristisk strekkmotstand	ETAG 001 vedlegg C, metode A	ETA-02/0042 vedlegg 8	ETAG 001 Deler 1, 2
karakteristisk skjæremotstand	ETAG 001 vedlegg C, metode A	ETA-02/0042 vedlegg 10	
minimumsavstand og minste kantavstand	ETAG 001 vedlegg C, metode A	ETA-02/0042 vedlegg 8	
forskyvning for bruksgrensetilstanden	ETAG 001 vedlegg C, metode A	ETA-02/0042 vedlegg 9, 11	

**10. Ytelsen for den varen som angitt i punkt 1 og, er i samsvar med ytelsen angitt i punkt nr 6. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som er angitt i punkt nr 4.**

Undertegnet for produsenten av:



Raimund Zaggl  
Avdelingsleder  
Avdeling Anchors



Seppo Perämäki  
Kvalitetsansvarlig  
Avdeling Anchors

Hilti Corporation  
Schaan, Juli 2013

