

## Rundhodet, ringet, blank Jumbocoil

### Bruksområder




Blank spiker for bruk i service class 1. Passer til innvendig spikring C1miljø, Spesielt utviklet for spikring av paller i pallejigger, for ekstra store magasin.

### Egenskaper:

Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 700 N/mm<sup>2</sup>. 15° bånding for bruk i tilpasset beltespikermaskin.



Diameter spik:	2,5 mm	2,8 mm	3,1 mm	3,4 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 700 N/mm <sup>2</sup>			
Belegg µm:				
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	1920	2220	3170	3790
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k}$ N/mm <sup>2</sup>	6,37 <small>(densitet 350)</small>	7,46 <small>(densitet 350)</small>	8,74 <small>(densitet 350)</small>	6,38 <small>(densitet 350)</small>
Karakteristisk gjennomtremk hode $f_{head,k}$ N/mm <sup>2</sup>	17,6 <small>(densitet 350)</small>	19,5 <small>(densitet 350)</small>	20,7 <small>(densitet 350)</small>	19,9 <small>(densitet 350)</small>
Karakteristisk strekkfasthet $f_{tens,k}$ kN	3,7	4,0	5,28	5,7



Blank

Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW ring BL 25/50 Jumbo	19222550	2,5	50	15°	6,0
Spiker RBW ring BL 25/65 Jumbo	19222565	2,5	65	15°	6,0
Spiker RBW ring BL 28/65 Jumbo	19222865	2,8	65	15°	7,0
Spiker RBW ring BL 28/75 Jumbo	19222875	2,8	75	15°	7,0
Spiker RBW ring BL 28/80 Jumbo	19222880	2,8	80	15°	7,0
Spiker RBW ring BL 28/85 Jumbo	19222885	2,8	85	15°	7,0
Spiker RBW ring BL 31/90 Jumbo	19223190	3,1	90	15°	7,2
Spiker RBW ring BL 34/90 Jumbo	19223490	3,4	90	15°	7,2

All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5