

## Rundhodet, rund, blank

### Bruksområder


Blank spiker for bruk i service class 1. Passer til innvendig spikring C1miljø, f.eks. bjelkelag, gulvplater, reisverk og innvendige leker.

### Egenskaper:




Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 700 N/mm<sup>2</sup>. 15° bånding for bruk i tilpasset beltespikermaskin.



Diameter spik:	2,5 mm	2,8 mm	3,1 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 700 N/mm <sup>2</sup>		
Belegg µm:			
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	2160	2780	3650
Karakteristisk uttrekksparemeter $f_{ax,k}$ N/mm <sup>2</sup>	1,92 (densitet 310)	1,92 (densitet 310)	1,92 (densitet 310)
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm <sup>2</sup>	21,2 (densitet 550)	12,7 (densitet 550)	13,1 (densitet 550)
Karakteristisk strekkfasthet $f_{tens,k}$ kN	3,59	3,43	5,48



Blank



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW Ring BL 25/50	19112550	2,5	50	15°	6,0
Spiker RBW Ring BL 25/60	19112560	2,5	60	15°	6,0
Spiker RBW Ring BL 25/65	19112565	2,5	65	15°	6,0
Spiker RBW Ring BL 25/75	19112575	2,5	75	15°	6,0
Spiker RBW Ring BL 28/75	19112875	2,8	75	15°	7,0
Spiker RBW Ring BL 31/90	19113190	3,1	90	15°	7,2

All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5