

Rundhodet, ringet, blank

Bruksområder

Blank spiker for bruk i service class 1. Passer til innvendig spikring C1miljø, f.eks. bjelkelag, golvplater, reisverk og innvendige lekter.


Egenskaper:

Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 700 N/mm². 15° bånding for bruk i tilpasset beltespikermaskin.





Diameter spik:	2,0 mm	2,3 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 700 N/mm ²	
Belegg µm:	-	
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	1960	1500
Karakteristisk uttrekksparemeter $f_{ax,k}$ N/mm ²	7,5	9,7
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	27,2	19,8
Karakteristisk strekkfasthet $f_{tens,k}$ kN	1,23	3,15

Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m³



Blank



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW Ring BL 20/32	19122032	2,0	32	15°	5,2
Spiker RBW Ring BL 20/38	19122038	2,0	38	15°	5,2
Spiker RBW Ring BL 20/45	19122045	2,0	45	15°	5,2
Spiker RBW Ring BL 20/50	19122050	2,0	50	15°	5,2
Spiker RBW Ring BL 23/50	19122350	2,3	50	15°	5,6
Spiker RBW Ring BL 23/55	19122355	2,3	55	15°	5,6
Spiker RBW Ring BL 23/60	19122360	2,3	60	15°	5,6
Spiker RBW Ring BL 23/65	19122365	2,3	65	15°	5,6

All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5