NB

YTELSESERKLÆRING

Nº Hilti HIT-CT 1 0756-CPD-0418

1. Entydig identifikasjonskode for produkt typen:
Injeksjonssystem Hilti HIT-CT 1

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Se ETA-11/0354 (27.08.2012), vedlegg 1.
Serienummer: se produktemballasjen.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

generisk type	limte bolter, injeksjonssystem
til bruk i	betong (C20/25 til C50/60) ikke-sprukket : M8 - M24, Ø 8 - 25 mm
alternativ / kategori	Alternativ 7
laste	statisk, kvasistatisk
material	sinkbelagt stål: Kun for tørt innvendig bruk. HIT-CT 1 + HIT-V (gjenget stang) : M8, M10, M12, M16, M20, M24 Varmforsinket stål Kun for tørt innvendig bruk. HIT-CT 1 + HIT-VF (gjenget stang) : M8, M10, M12, M16, M20, M24 Rustfritt stål A4: For innvendig og utvendig bruk uten spesielt aggressive forhold HIT-CT 1 + HIT-V-R (gjenget stang) : M8, M10, M12, M16, M20, M24 Høyt korrosjonsbestandig stål: For innvendig og utvendig bruk i spesielt aggressive forhold HIT-CT 1 + HIT-V-HCR (gjenget stang) : M8, M10, M12, M16, M20, M24 armeringsstål klasse B eller C : Se EN 1992-1-1 vedlegg C tabell C.1 og C.2N HIT-CT 1 + armeringsjern (kan kun brukes som anker utviklet i samsvar med EOTA TR 029) : Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16, Ø 20, Ø 25
temperaturområde (hvis relevant)	Område I : -40°C til +40°C (kortsiktig), +24°C (langsiktig) Område II: -40°C til +80°C (kortsiktig), +50°C (langsiktig)

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): -

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 1

7. Harmonisert standard: -

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) utstedte den europeiske tekniske godkjenningen ETA-11/0354 (27.08.2012) på grunnlag av ETAG 001 Deler 1, 5. Det tekniske kontrollorganet 0756-CPD utførte tredjepartsoppgaver som fastsatt i vedlegg V under System 1 og utstedte samsvarssertifikat 0756-CPD-0418.

9. Angitt ytelse:

Grunnleggende egenskaper	Designmetode	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
karakteristisk strekkmotstand	EOTA TR 029, metode A	ETA-11/0354 • HIT-CT 1 + HIT-V-.. : vedlegg 10 • HIT-CT 1 + armeringsjern : vedlegg 13	ETAG 001 Deler 1, 5
karakteristisk skjæremotstand	EOTA TR 029, metode A	ETA-11/0354 • HIT-CT 1 + HIT-V-.. : vedlegg 12 • HIT-CT 1 + armeringsjern : vedlegg 14	
minimumsavstand og minste kantavstand	EOTA TR 029, metode A	ETA-11/0354 • HIT-CT 1 + HIT-V-.. : vedlegg 3 • HIT-CT 1 + armeringsjern : vedlegg 4	
forskyvning for bruksgrensetilstanden	EOTA TR 029, metode A	ETA-11/0354 • HIT-CT 1 + HIT-V-.. : vedlegg 11, 12 • HIT-CT 1 + armeringsjern : vedlegg 13, 14	

10. Ytelsen for den varen som angitt i punkt 1 og, er i samsvar med ytelsen angitt i punkt nr 6. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som er angitt i punkt nr 4.

Undertegnet for produsenten av:

Raimund Zaggl
Avdelingsleder
Avdeling Anchors

Seppo Perämäki
Kvalitetsansvarlig
Avdeling Anchors

Hilti Corporation
Schaan, Juli 2013