

NO

YTELSESERKLÆRING

i henhold til vedlegg III av forordning (EU) nr. 305/2011 (Forordning for byggevarer)

Hilti boltepistol X-ENP2K-20 L15 (MX)

Nr. Hilti-DX-DoP-003

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Hilti boltepistol X-ENP2K-20 L15, X-ENP2K-20 L15 MX i kombinasjon med Hilti boltepistol DX 76 PTR

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Type- og partinummer vises på emballasjen

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Bruksformål	Feste av stålplater eller andre tynne stålelementer til stålelementer
Stålplater	≥ S280 henhold til EN 10346 Ettlags tykkelse: 0,75 til 1,0 mm for grunnmetalltykkelse under 4 mm, 0,75 til 1,5 mm for grunnmetalltykkelse ≥ 4 mm og ≤ 6 mm Maksimum flerlags tykkelse: se vedlegg 4 av ETA-13/0172
Grunnmateriale	Konstruksjonsstål S235, S275, S355 i hht. EN 10025-2 Minimum tykkelse: 3 mm (spesifikke detaljer, se vedlegg 6 av ETA-13/0172), Maksimum tykkelse: 6 mm
Miljøforhold	Koblingene må ikke utsettes for utevær eller fuktige atmosfærer
Laster inn	Fortrinnsvis statisk (f.eks vindlast)

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): n.a.

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: System 2+

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: n.a.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik utstedte ETA-13/0172 på grunnlag av CUAP 06.02/05. Kontrollorganet MPA-Stuttgart 0672 utførte tredjepartsoppgaver under systemforhold 2+ og utstedte samsvarsertifikatet av fabrikkproduksjonskontroll 0672-CPD-0302.

9. Angitt ytelse:

Grunnleggende egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Karakteristisk strekkmotstand	se ETA-13/0172, vedlegg 4 og 5	ETA-13/0172
Karakteristisk skjærmotstand		
Typer forbindelser		
Påføringsbegrensninger		
Reaksjon på brann	A1	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Signert for og på vegne av produsenten:

Tassilo Deinzer
Leder av Direct Fastening-avdelingen

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan: 1. juli, 2013

Norbert Wohlwend
Leder for Quality Direct Fastening