

Monteringslim standard

Monteringsanvisning

- Underlaget må være rent og fritt for løse partikler. Bruk fugepistol for å applisere limet på en av flatene, press materialene som skal limes samme i 10 minutter. Tørketiden er avhengig av temperatur og limets tykkelse og kan variere mellom 5 og 24 timer. Sikre tunge materialer til overflaten under tørkeperioden. Full styrke kan vanligvis oppnås etter ca 14 dager. Rengjør verktøyet og fjern overflødig lim med aceton eller tynner.

Bruksområder:

- Har meget god vedheft selv på fuktige og kalde flater da det er løsningsmiddel basert. Limet er elastisk, har høy styrke og er vannbestandig. Tåler varme og kulde og har gode aldring egenskaper. Kan brukes for liming de fleste materialer som tre, kryssfiner, sponplater, gipsplater, plastlaminat, fliser, jern, galvanisert og rustfritt stål, aluminium, plast, glassfiber, betong, murstein, etc.

Spesifikasjon

1-komponent montagelim, basert på syntetgummi och hartser

	Alle
Brukstemperatur:	-5 / +25C
Lagringstemperatur	-10 / +25
Temperaturområde herdet	-40 / +100
Densitet	1,060 g/ml
Monteringstid:	Ca 10min
Full herdet:	4-24timmar
Lengde steng per tube 300ml	ca 20m

Navn	Art nr		Farge	Forpakking
Monteringslim standard 300ml	35933		Gulbeige	Tube 300ml