


Rundhodet, ringet, blank

Bruksområder


Blank spiker for bruk i service class 1. Passer til innvendig spikring C1miljø, f.eks. bjelkelag, golvplater, reisverk og innvendige lekter.

Egenskaper:



Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 700 N/mm². 15° bånding for bruk i tilpasset beltespikermaskin.



Diameter spik:	2,1 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 700 N/mm ²
Belegg µm:	-
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	2370
Karakteristisk uttrekksparemeter $f_{ax,k}$ N/mm ²	10,7 (densitet 310)
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	15,6 (densitet 550)
Karakteristisk strekkfasthet $f_{tens,k}$ kN	3,07
Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m ³	



Blank



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW Ring BL 21/32	19142132	2,1	32	15°	5,5
Spiker RBW Ring BL 21/38	19142138	2,1	38	15°	5,5
Spiker RBW Ring BL 21/45	19142145	2,1	45	15°	5,5
Spiker RBW Ring BL 21/50	19142150	2,1	50	15°	5,5
All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5					