



MS universal, for liming og fugging

Monteringsanvisning

- Alle flaterne må være rene og frie fra støv og fett, ev kan en primer brukes. Fugemassen/limet må være fullstendig i kontakt med overflatene. Ved fugging: fyll fugen og unngå luftbobler. Fugen bearbeides med fordel med en fugepinne eller fugespade slik at fullstendig kontakt og god vedheft oppnås. Glatt fugen med glatt spray innen den bearbeides for perfekt finish. Ved liming: legg ut en V formet streng så luft kommer til da denne herder med luftfuktighet. Fleksibel liming oppnås ved tykkelse 1-4mm.

Egenskaper:

- Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer
- Fleksibel liming og for mindre fuger, og kort monterings tid
- Kan slipes og overmales, med de fleste dispersjonsfarger, ved maling med alkydfarger (oljemaling) finnes det risk for langsom eller ingen herding. Prøvemaling anbefales alltid
- Meget god UV- og værbestandighet (transparent er ikke UV bestandig), Ved liming beskytt fugen mot UV- stråler
- Ikke korrosiv mot metall
- Høy elastisitet og fleksibilitet, Støt og vibrasjonshe mmende
- Søt og saltvanns bestendig

Bruksområde

- Liming av gips, paneler, spon, gulv og veggmaterialer, keramiske plater det vil si



Spesifikasjon

Ett 1-komponents montaselim og fugemasse som herder fort. Herder med luftens fuktighet og blir til en permanent elastisk masse.

	Transparent	Farge
Brukstemperatur:	+5 / +35C	+5 / +35C
Lagringstemperatur	+5 / +25	+5 / +25
Temperaturområde herdet	-40 / +90	-40 / +90
Densitet	1,03 g/ml	1,5g/ml
Shore A	35	55
Bevegelseskapasitet	+25%	+10%
Skærverdier DIN 53283	1N/mm2	1,8N/mm2
Strekklast	2N/mm2	2,7N/mm2
Tøyning til brudd (2mm film)	350%	350%
Herdings hastighet	4-6mm/dag	4-6mm/dag
Skininformings tid	5-8min	5-8min
Korrosiv mot metall	Nei	Nei
M1	Nei	Ja

Navn	Art nr	Farge	Forpakning
MS universal 290ml sort	35940	Sort	Tube 290ml
MS universal 290ml grå	35942	Grå	Tube 290ml
MS universal 290ml hvit	35943	Hvit	Tube 290ml
MS universal 290ml transparent	35944	Transparent	Tube 290ml
MS universal 600ml hvit	35950	Hvit	Pølse 600ml