

Ampacoll® BK 530



ISO 9001:2008
Swiss Research

▀ Dobbeltsidig butyl gummi list



- Dobbeltsidig høykvalitets butylen tape
- Meget fleksibel

utendørs
innendørs

Ampacoll® BK 530 [15 mm]
for overlappinger



Rull dimensjoner

Lengde: 25 m / Bredde: 15 mm / Tykkelse: 1 mm

Eske innhold

8 ruller = 200 m

Palle detaljer

60 esker = 12 000 m

Ampacoll® BK 530 [20 mm]
for overlappinger, randsoner



Rull dimensjoner

Lengde: 25 m / Bredde: 20 mm / Tykkelse: 2 mm

Eske innhold

8 ruller = 200 m

Palle detaljer

32 esker = 6 400 m

Tekniske data:

Lagringstid	2 år
Brukstemperatur	over 0 °C
Temperaturmotstand	-40 til +90 °C
Utendørs eksponeringstid	3 måneder

10

Års garanti*
Jahre Garantie
Years Warranty

* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimalisert for bruk sammen med følgende materialer:

- ▶ Dampsperrer og dampbremsere
- ▶ Høvlet treverk, tørt og støvfritt
- ▶ Ubehandlete og myke trefiberplater *
- ▶ OSB plater *
- ▶ Kartong *
- ▶ Gipsplater * (innvendig)
- ▶ Gipsfiberplater * (utvendig)
- ▶ Betong * (ru og glatt)
- ▶ Støvfritt murverk *
- ▶ Mørtel, puss etc. *
- ▶ Metaller (aluminium, stål, etc.)
- ▶ PE og PVC komponenter
- ▶ Asfalt produkter*

* Bruk av primer anbefales.

Produkt beskrivelse

Dobbeltssidig butyl gummilist for taping av vegg membraner, damp sperrer og damp bremsere. Likeså, nesten enhver tilslutning på tre, murverk, betong, metall, etc. Er enkel å bruke og holdbar. Bruk primer hvis nødvendig!

Bruker/bearbeidings tips

Overflaten det skal heftes til må være ren, tørr og fri for støv og fett. **Ampacoll BK® 530** hefter øyeblikkelig til underlaget. Fjerning av tapen fra underlaget er bare mulig i begrenset utstrekning. Sjekk at retning og omlegg er korrekt før sammenhefting av dampsperrer og membraner blir foretatt. Ved taping av randsoner mot porøse eller skitne overflater sånn som betong, murstein, ubehandlet treverk, etc., bør **Ampacoll® BK 530** bli brukt sammen med primeren **Ampacoll® Connecto**.

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på www.motek.no



Moteksentere og produkter:

www.motek.no

Ordretelefon: 800 81 777
Ordrefaks: 800 82 122
Ordreemail: firmapost@motek.no



MOTOK

Motek AS PB 81, 0508 Oslo
Tlf: 23 05 25 00
E-post: firmapost@motek.no