

Produktdatablad

| Art.nr. | Navn | Type |
|---------|---|------------------------|
| 1301550 | Konsoll for pendeloppheng Barrier 2 Hybrid A-TOE-RO-Ø20 SS | A-TOE-RO-Ø20 Hybrid |

Beskrivelse: Barriere 2 løsning – kun for å tilfredsstille krav om ekstra sklisikring.

1301550 består av

| Art.nr. | Navn | Antall | Enhet |
|---------|--------------------------------|--------|-------|
| 88063 | FJELLBOLT BR.A-TOE RAL7035-SL3 | 1 | STK |
| 87540A | U-BOLT PLATE FJELLBOLT SS | 1 | STK |
| 1371972 | FLANGE NUTS S-M NU-FL-M8 A4 | 2 | STK |
| 82322 | U-BOLT 3/4" M8 SS | 1 | STK |
| 1371352 | WASHERS S-M WA-10,5x20x2,0 SS | 2 | STK |
| 78798 | LÅSEMUTTER M8 SS NYLOCK | 2 | STK |


Mer informasjon: Skru til brakett mot øverste U-bolt og plassere brakett i nedre posisjon. Feste med nylock-muttere, stram til, og da løsne med et ¼ omdreining. Det er fordi brakett skal være uten belastning, og for å gi mulighet å se om oppheng har forskyvet seg. Så sett på topp U-bolt med U-bolt plate mellom fjellbolt og brakett. Stram til med moment basert på mutterstørrelse.

Egenskaper

| Navn | Verdi |
|-----------|-------|
| Vekt (kg) | 0,3 |



Innpakning, information

| | | |
|------------|---------------|--|
| F-PAK GTIN | Enkelt stykke |  7070693015509 |
| D-PAK GTIN | | |