Ampacoll® RS

Selvklebende runde bånd av butyl gummi

ISO 9001:2008
Swiss Research



- Meget elastisk – følger konstruksjonens bevegelser
- For tetting mellom bygge-komponenter med ujevne overflater
- For klebing mot underlag med grov struktur
- Ideell til sammenføyninger av tre

Ampacoll® RS [4 mm]

for sammenføying av byggekomponenter



Rull dimensjoner
Lengde: 12 m / Diameter: 4 mm

Eske innhold	Palle detaljer
10 ruller = 120 m	32 esker = 3 840 m

Ampacoll® RS [6 mm]

for sammenføying av byggekomponenter



Rull dimensjoner
Lengde: 8 m / Diameter: 6 mm

Eske innhold	Palle detaljer
10 ruller = 80 m	32 esker = 2 560 m

Tekniske data:	
Lagringstid	2 år
Brukstemperatur	fra 0 °C
Temperaturmotstand	-40 til +90 °C
Utendørs eksponeringstid	3 måneder

Ampacoll® RS [10 mm]

for sammenføying av byggekomponenter



Rull dimensjoner
Lengde: 4,75 m / Diameter: 10 mm

Eske innhold	Palle detaljer
10 ruller = 47,5 m	32 esker = 1 520 m

Ampacoll® RS [20 mm]

for sammenføying av byggekomponenter



Rull dimensjoner
Lengde: 2,35 m / Diameter: 20 mm


Eske innhold	Palle detaljer
10 ruller = 23,5 m	24 esker = 564 m

10
Års garanti
Jahre Garantie*
Years Warranty

* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.

Ampack Swiss

ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimalisert for bruk sammen med følgende materialer:

- Dampsperrer
- Tak og vegg membraner
- Treverk, høvlet eller ubehandlet *
- Trefiberplater, myke og harde*
- OSB plater *
- Kartong *
- Gipsplater * (innvendig)
- Gipsfiberplater * (utvendig)
- Betong * og murverk *
- Mørtel, puss etc. *
- Metaller (aluminium, stål, etc.)
- PE og PVC komponenter
- Asfalt produkter*

* Bruk av primer anbefales.

Bruker/bearbeidings tips

Merk, hefting til våte eller fuktige overflater er generelt et problem. Overflatene det skal heftes til må være ren, tørr og fri for støv og fett. For vedheft mot gulv og randsoner med ekstra grov struktur eller skitne overflater som betong eller murverk, må primeren **Ampacoll® Connecto** påføres først. Sprekken som skal tettes må ikke være større enn 2/3 av diameteren på båndet som brukes.

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på www.motek.no

EE avfall

Moteksentere og produkter:

www.motek.no

Ordretelefon: 800 81 777
Ordrefaks: 800 82 122
Ordremail: firmapost@motek.no

MOTEK

Motek AS PB 81, 0508 Oslo
Tlf: 23 05 25 00
E-post: firmapost@motek.no