



# Motek Maler akryl fugemasse

## Monteringsanvisning

- Alle flatene må være rene og frie fra støv, fett og løse partikler.
- Fugemassen må være i fullstendig i kontakt med overflatene.
- Fyll fugen og unngå luftbobler.
- Fugen bearbejdes med fordel med en fugepinne eller fugespade slik at fullstendig kontakt og god vedheft oppnås.
- Porøse overflater primes med fortynnet Motek.
- Maler akryl (1 del Maler akryl og 2 deler vann).
- For å unngå uønskede resultater kan produktet testes på overflaten på forhånd.
- Bruk en svak såpeoppløsning i vann etter påføring.
- Overflaten er klar til overmaling etter bare 60 minutter.

## Egenskaper

- Utviklet spesielt for malere.
- Motek Maler akryl fugemasse hindrer sprekker og misfarging av malingen.
- Fargeekte og vannrett etter herdning.
- Overmalbar etter ferdig herding.
- Klarer emisjonstest EC1+.
- Innholder ikke noe i A20 listen.
- Fugebevegelse opp til 12,5%.
- Utviklet spesielt for overmaling av vannbasert og syntetisk maling.
- Meget god vedheft til forskjellige porøse overflater, betong, murstein, malt treverk, gips PVC og aluminium.
- Kan bruke mellom vegg og trapp, mellom tak og vegg, mellom listverk og gulv etc.
- Enkel å påføre.
- Luktsvak.

## Produkttips

- Uherdet Maler akryl kan fjernes med vann umiddelbar etter forarbeidning.
- Herdet masse må fjernes mekanisk.
- Bruk bunnfyllingslist ved store fuger for å hindre treveis adhesjon.
- MOTTEK Maler akryl er avhengig av en sugende overflate for at den skal herde. Om vi har en sterk sugende overflater kan det lønne seg å fukte den litt med vann.
- Tåler ikke frost.



## Spesifikasjoner

MOTTEK Maler Akryl er en høykvalitets-, plastoelastisk fugemasse som hindrer sprekker og misfarging av malingen. Dette er et produkt som er utviklet spesielt for overmaling av vannbasert og syntetisk maling.

Materiale	Akryl dispersjon
Herdssystem	Lufttørring
Skinndannelse	Ca. 20 min. (20°C/65% R.H.)
Krymping	Ca. 15%
Densitet	1,70g/ml
Påføringstemperatur	+5°C to +30°C
Temperaturresistens	-20°C to +80°C
Maksimum bevegelse	12,5%
Lagringstid	12 mnd (+5°C til +25°C). Tåler ikke frost
Fugebredde	5-20mm
Fugedybde	fra 5mm
VOC	(EC) <1%, <14g/l

Disse faktorene kan variere etter forhold, luftfuktighet, temperatur og type overflate.

Navn	Artikkelnr.	Farge	Forpakning
Motek Maler akryl fugemasse	880530	Hvit	310 ml
Motek Maler akryl fugemasse	880531	Hvit	600 ml