

Motek Fugemasse fjerner

Monteringsanvisning

- Overflaten må være tørr og fri for smuss
- Påføring må skje i tørre omgivelser
- Begynn med å fjerne harde deler av silikonet/MS fugemasse
- Rist flasken godt før bruk
- Påfør deretter produktet på ønsket overflate, og la virke i minst 10 minutter før den fjernes med en tørr klut. Gjenta prosessen om nødvendig.
- Vask grundig med vann for å unngå forringelse av overflaten
- Maks temperatur for påføring er max +30°C

Egenskaper

- Utmerket til å fjerne herdet silikon og MS fugemasser
- Raskt virkende spray som er basert på terpenere
- Drypper ikke
- Kan anvendes på en rekke ulike materialer som blant annet aluminium, keramikk, laminat, maling og plastikk.
- Fjerner effektivt alle rester av overflødig fugemasse/søl
- Lagringstid 3 år

Produkttips

- For å unngå uønskede resultater kan produktet testes på ønsket overflate før bruk
- Vask området hvor produktet er brukt for å unngå misfarging
- Produktet kan etterlate flekker på porøse overflater
- Bytt gjerne den hvite påføringsnozzle med den svarte for et forbedret resultat



Spesifikasjoner	
Motek Fugemasse fjerner er en rasktvirkende fugemassefjerner som er effektiv på de fleste overflater	
Utgangspunkt	Basert på terpenere
Konsistens	Væske
Densitet	Ca. 0,87 kg/m3
Oppløselighet i vann	Ikke-løselig
Oppløselighet i annet	Oppløselig i hydrokarboner
Brukstemperatur	+5 °C til +30 °C
Lagringstid	36 mnd. mellom +5°C og +25°C.

Disse faktorene kan variere etter forhold, luftfuktighet, temperatur og type overflate.

Navn	Artikkelnr.	Farge	Forpakning
Motek Fugemasse fjerner	891640	Transparent Gull	Spray 400 ml