

Rundhodet, rund, blank

Bruksområder


Blank spiker for bruk i service class 1. Passer til innvendig spikring C1miljø, f.eks. bjelkelag, gulvplater, reisverk og innvendige leker.

Egenskaper:



Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 700 N/mm². 15° bånding for bruk i tilpasset beltespikermaskin.



Diameter spik:	2,1 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 700 N/mm ²
Belegg µm:	-
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	1270
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k}$ N/ mm ²	4,36 (densitet 310)
Karakteristisk gjennom- trekk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	27,2 (densitet 550)
Karakteristisk strekkfast- het $f_{tens,k}$ kN	1,23



Service class 1


EN 14592
2009


Blank

Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW Rund BL 21/38	19102138	2,1	38	15°	5,2
Spiker RBW Ring BL 21/45	19102145	2,1	45	15°	5,2
Spiker RBW Ring BL 21/50	19102150	2,1	50	15°	5,2
All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5					