

Rundhodet, ringet, blank

Bruksområder

Blank spiker for bruk i service class 1. Passer til innvendig spikring C1miljø, f.eks. bjelkelag, golvplater, reisverk og innvendige lekter.


Egenskaper:

Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 700 N/mm². 15° bånding for bruk i tilpasset beltespikermaskin.





Diameter spik:	2,5 mm	2,8 mm	3,1 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 700 N/mm ²		
Belegg µm:	-		
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	1920	2220	3170
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k}$ N/mm ²	6,37	7,46	8,74
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	17,6	19,5	20,7
Karakteristisk strekkfasthet $f_{tens,k}$ kN	3,70	4,0	5,28

Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m³



Blank



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW Ring BL 25/50	19132550	2,5	50	15°	6,0
Spiker RBW Ring BL 25/60	19132560	2,5	60	15°	6,0
Spiker RBW Ring BL 25/65	19132565	2,5	65	15°	6,0
Spiker RBW Ring BL 25/75	19132575	2,5	75	15°	6,0
Spiker RBW Ring BL 28/60	19132860	2,8	60	15°	7,0
Spiker RBW Ring BL 28/65	19132865	2,8	65	15°	7,0
Spiker RBW Ring BL 28/75	19132875	2,8	75	15°	7,0
Spiker RBW Ring BL 28/80	19132880	2,8	80	15°	7,0
Spiker RBW Ring BL 31/90	19133190	3,1	90	15°	7,2

All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5