

Sponplatelim PRO+

Spesielt utviklet for bruk om vinteren

Monteringsanvisning

- For liming av sponplater mot bjelke-lag. Se til at bjelkene er frie fra snø, is og vann. Påfør alltid 2 strenger parallelt med lim på hver bjelke (ikke S form men streng). Monter platene i løpet av 5-15 minutter. Legg en streng på både not og fjær og trykk platene sammen direkt. Fjern lim som tyter opp mellom platene, dette kan ellers synes gjennom gulvbelegget som legges på men limet skal alltid trenge opp i spont/not for å forhindre at fukt trenger seg ned mellom platen. Komplettere med skruer eller spiker etter bruksanvisning ca 12skruer/kvm på gulv

Egenskaper:

- God vedheft også ved kalde og fuktige yter, vannbestandig
- Gode aldringsegenskaper
- Fleksibel sterkt lim som tåler beve-gelse bra.
- Framstilt for Norske forhold med kulde og fukt
- Aromatfritt
- Lettflytende og enkelt å jobbe med om vinteren

Testmetode:

- Testet i henhold til APA norm gjennom NTI. Rapport nr 320139-LM1



Spesifikasjon

Løsningsmiddel basert trelim for bruk både inne og ute spesielt utviklet for spongulv

Farge	Gulbeige
Brukstemperatur:	-15 / +25C
Lagringstemperatur	-10 / +25C
Temperaturområde herdet	-40 / +100
Densitet	1,06 g/ml
Herdetid	5-24 timer avhengig av temperatur og tykkelse på limstreng
Full kapasitet	14dager
Material forbruk	20m/tube
Tørr %	60%

Navn	Art nr		Farge	Forpakking
Sponplatelim PRO+ 300ml	35970		Gulbeige	Tube 300ml