

Ampacoll® Superfix

Universal limet



ISO 9001:2008
Swiss Research



utendørs

- ▶ Bearbeidbar ned til -20 °C
- ▶ Hefter til fuktige bygge-materialer
- ▶ Ingen primere nødvendig
- ▶ Hefter til alle underlag
- ▶ Klemmes ut lett

Ampacoll® Superfix

[Patron]

for overlapping og randsoner



Innhold

310 ml/patron

Eske innhold

12 patroner

Palle detaljer

140 esker

Forbruk

6 til 10 m/patron

[Tube]

for overlapping og randsoner



Innhold

600 ml/tube

Eske innhold

10 tuber

Palle detaljer

50 esker

Forbruk

12 til 20/tube

Tekniske data:

Lagringstid	2 år
Brukstemperatur	-20 til +50 °C
Temperaturmotstand	-40 til +80 °C
Herdetid	30 til 60 minutter
Utendørs eksponeringstid	mange år

10

Års garanti
Jahre Garantie*
Years Warranty

* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimalisert for bruk sammen med følgende materialer:

- ▶ Dampsperrer
- ▶ Tak og vegg membraner
- ▶ Treverk, høvlet
- ▶ Treverk, ubehandlet
- ▶ Trefiberplater, myke og harde
- ▶ OSB plater, kartong
- ▶ Gipsplater
- ▶ Gipsfiberplater
- ▶ Betong (ru og glatt)
- ▶ Murstein
- ▶ Mørtel, puss etc.
- ▶ Metaller (aluminium, stål etc.)
- ▶ Polyetylen komponenter (f.eks. paneler)
- ▶ PVC komponenter (f.eks. vinduer)
- ▶ Asfalt produkter

Bruker/bearbeidings tips

Påfør ca 1 cm av **Ampacoll® Superfix** til stedet som skal limes og trykk ned innen 20 minutter. Minst én av de flater som skal limes bør være åpen for diffusjon, eller limet bør ha rikelig med luft for å sikre en kort herdetid. Materialet som skal limes kan også festes med en tape under herdetiden, ideelt **Ampacoll® XT**. Påfør **Ampacoll® Superfix** til et rent og støvfritt underlag. Hvis det er mulig de bør det også være tørt, men selv fuktige flater kan limes på grunn de unike egenskapene til **Ampacoll® Superfix**.

Universal anvendelse

Ampacoll® Superfix er ideelt for liming omleggskjøter og randsoner til tak og vegg membraner og randsoner til dampsperrer på mesteparten av kommersielt tilgjengelig materialer. Enten det er i vindu eller takkonstruksjoner - med **Ampacoll® Superfix** du har rett produktet

Lett å arbeide med, selv ved -20 °C: Ampacoll® Superfix er lett å påføre på selv de laveste temperaturene!

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på www.motek.no



Moteksentere og produkter:

www.motek.no

Ordretelefon: 800 81 777
Ordrefaks: 800 82 122
Ordreemail: firmapost@motek.no



Motek AS PB 81, 0508 Oslo
Tlf: 23 05 25 00
E-post: firmapost@motek.no