

Smeltelim

Monteringsanvisning

Limet påføres i flytende tilstand med hjelp av smeltepistolen. Gir, når det har størknet, umiddelbart en sterk limfuge mot de fleste overflater.

Liming av rør til gulvvarme, pyntelister, lær, papp, papir, PVC, de fleste kabler, treplater osv

PRO+ er ett allround kvalitets proff lim for de vanskelige yterne så som metal, plastikk

ECO-T er ett allround for hjemme fikseren

Egenskaper:

Smeltepistol EG380 har størst kapasitet på markedet

Enkel varmejustering beroende på applikasjon

Smeltelim herder veldig raskt

Enkel å bruke

Enkel å etterfylle lim



Spesifikasjon

	PRO+	ECO-T
Desitet:	ca 1	ca 1
Farge:	Gul	Transparant
Smelte temp:	80-96 °C	81-84 °C
Shore A ved 23 °C	91	81
Klebefri:	30sek	30sek
Herdet:	30sek	60sek
Anbefalt temp maskin:	170-190 °C	160-200 °C
Lagings temp:	15-35 °C	15-35 °C
Applikasjonsområder		
Gran	++++	+++
Eik	++++	+++
Tekstil	++++	++
Betong	+++	+
Glass	++++	+
PVC	++++	++
Metall	++++	++
Kvalitet mot forskjellige materialer: meget bra +++++, Bra +++, middels ++, Dårligt +		

Navn	Art nr		Farge	Forpakning
Smeltelim PRO+	894010		Gul	1kg
Smeltelim ECO-T	894011		Transparant	1kg