

YTELSESERKLÆRING

I henhold til vedlegg III i regulering (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

Hilti Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR

No. Hilti CFS "0761-CPD-0174"

1. Entydig identifikasjonskode for produkt typen:

Hilti brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Se batchnummer på produktet

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Brannbeskyttelse - og tetningsprodukter til tetting av gjennomføringer, se ETA-10/0292

Rørgjennomføringer	Isolerte og uisolerte metallrør	Bruksområder må være i samsvar med innholdet i ETA-10/0292
--------------------	---------------------------------	--

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 1

7. Harmonisert standard: Ikke relevant

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

OIB Austrian Institute of Construction Engineering har utstedt europeisk teknisk vurdering ETA-10/0292 på grunnlag av ETAG No. 026-1 og ETAG No. 026-3, MPA Braunschweig har utført tredjemannsoppgaver som er fastsatt i vedlegg V under System 1 og har utstedt Certification of Conformity 0761-CPD-0174.

9. Angitt ytelse:

Vesentlig egenskaper	Ytelse/ Harmonisert teknisk spesifikasjon
Materialets egenskaper ved brann	Klasse D - s1 d0 i henhold til EN 13501-1
Brannmotstand	Egenskaper i forhold til brannmotstand og bruksområde i henhold til EN 13501-2. Se ETA-10/0292
Luftpermeabilitet	Testet i henhold til EN 1026. Se ETA-10/0292
Vannpermeabilitet	Testet i henhold til vedlegg C i ETAG 026-2. Se ETA-10/0292.
Farlige stoffer	Se ETA-10/0292, klausul 2.5
Lyddempende egenskaper	Testet i henhold til EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 og EN ISO 20140-10. Se ETA-10/0292
Holdbarhet og servicemuligheter	Y ₂ , (-5/+70)°C Testet i henhold til EOTA teknisk vurdering - TR024. Elektriske egenskaper /Volum- og overflatemotstand i henhold til DIN IEC 93
Annet	Ikke relevant / Ingen ytelse fastslått

10. Ytelsen for den varen som angitt i punkt 1 og, er i samsvar med ytelsen angitt i punkt nr 6. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som er angitt i punkt nr 4.

Undertegnet for produsenten av:



Dr. Paul Langford
BU Head
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation

Schaan, July 2013



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation