


Motek Skumlim PRO



Monteringsanvisning

- Beskytt og dekk tilstøtende overflater
- Sørg for at strengen blir 30mm tykk ved å skru på justeringsskruen på enden av pistolen
- Dysen skal ikke være i direkte kontakt med overflaten
- Påføres direkte på platens overflate med pistolen pekende i 90° vinkel, og dysen ca. 1-2cm fra den.
- Påfør limet i en kontinuerlig streng rundt ytterkanten ca.3cm fra platens kant
- Lim i sikk-sakk-mønster påføres innenfor denne strengen. Sørg for at minimum 1/3 av overflaten er dekket når platen presses mot veggen
- Press platen hardt mot overflaten i 1 minutt, innen 8 minutter fra påføring

Egenskaper

- Vertikal og horisontal påføring
- 1 times herding, god heft selv ved lave temperaturer
- Økonomisk - en boks dekker 12m²
- Blir ikke sprøtt etter påføring
- Fri for løsemidler
- Meget gode isolasjonsegenskaper
- Egnet for overmaling av de fleste typer maling
- Utmerket for en rekke ulike materialer
- Inneholder ingen kjemikalier i A20-listen.
- Oppfyller kravene for emisjonstest EC1+

Produkttips

- Lagre alltid boksen med ventilen pekende opp
- Utmerket for en rekke ulike overflater: alle typer paneler/plater av trefiber, eps/xps, polystren, gips, betong, treverk, sement, metall, fibersement etc.



Spesifikasjoner

Motek Skumlim PRO, et høyytelses Polyuretanbasert skumlim. Skumlimet gir utmerket heft på de fleste materialer.

Materiale	1 komponent polyuretan
Konsistens	Stabilt limskum - siger ikke
Herdesystem	Fuktighetsherdende
Klebefri	ca. 8 minutter (20°C/65% R.H.)
Kan bearbeides	+5°C til +35°C
Brukstemperatur	ca.40 min. ved 30 mm limstreng
Full styrke	12 timer ved 30 mm limstreng
Strekkestyrke	0,18 N/mm ²
Termisk isolasjonsfaktor	36 mW(m.K)
Maksstrekke før brudd	ca. 25%
Vannopptak	<1%
Brannklasse	B2 (litt brennbart)
Krymp	< 3%
Lagringstemperatur	+5°C til +25°C
Forbruk	12 m ² pr.boks ved 30 mm limstreng
Temperaturbestandighet	-40°C til +90°C etter herding +120°C (opptil maksimalt 1 time)
Tørketid	Skinndannelse etter ca. 9 min. - 30 mm limstreng

Navn	Artikkelnr.		Farge	Forpakning
Motek Skumlim PRO	870040		Lyserosa	Flaske, 750 ml