

Prestandadeklaration	DOP -	EU_25_RLB
----------------------	-------	-----------

REVISION B

1.

Produkttyp

Blank spik med vriden stam för trä
2.

Identifikation

Som definierat
3.

Avsedd användning

För strukturella träprodukter
4.

Tillverkare

Stanley Black & Decker bvba; Kanaalweg 112 IZ Ravenshout Zone 3, 3980 Tessenderlo, Belgium
5.

Representant

n/a
6.

Utvärdering och verifikation av prestandakontinuitet

3
- 7., 8.

Teknisk specifikation & anmälda organ

Uppgift som utförts	Utförd av	NB#	Bedömningssystem	Rapport	EN-standard
Inledande typprovning	Trada	2389	3	50-70	EN14592:2008+A1:2012
Fabrikens tillverkningskontroll	Stanley Black & Decker	-	3	-	-

9.

Deklarerad prestanda

Dimensioner

Nominell diameter - d	2.4 mm	Längd på profilerad stam Lg	N/A
Huvudarea - Ah	28.3 mm²	Längd på spets Lp	N/A
Längd - L	50-70 mm	Belagd längd - Lcoat	> 0.5L

Hållbarhet

		Harmoniserad teknisk specifikation
Material	Olegerat stål	EN14592:2008+A1:2012 - bilaga 6.1.2 i enlighet med EN10016-2
Draghållfasthet	Minst 700N/mm²	EN14592:2008+A1:2012 - paragraf 6.1.2 i enlighet med EN10218-1
Korrosionsskydd	Tjänsteklass 1: Ljusa	EN14592:2008+A1:2012 - paragraf 6.1.5 i enlighet med EN1995-1-1

Mekanisk hållfasthet och styvhet

Flytmoment	$M_{y,k} = 2.61 \text{ Nm}$	EN14592:2008+A1:2012 - paragraf 6.1.4.2 Testad enligt EN 409
Utdragsparameter i trä med karakteristisk densitet 310 kg/m³ Med beläggning Typ 3	$f_{ax,k} = 2.21 \text{ N/mm}^2$	EN14592:2008+A1:2012 paragraf 6.1.4.3 Testad enligt EN 1382
Huvudets genomdragsparameter i trä med karakteristisk densitet 550 kg/m³	$f_{head,k} = 19 \text{ N/mm}^2$	EN14592:2008+A1:2012 paragraf 6.1.4.4. Testad enligt EN 1383
Dragbärförmåga	$f_{tens,k} = 2.15 \text{ kN}$	EN14592:2008+A1:2012 paragraf 6.1.4.5. Testad enligt EN 1383

10.

Prestandan hos den produkt som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med deklarerad prestanda i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på tillverkarens eget ansvar, såsom anges i punkt 4.


Undertecknat av, för och på uppdrag av tillverkaren:

Colin Earl (VP HTF CDIY Europe)



(Diegem, Belgium, 06/05/2013)

Richard Waterman (Sr. Project Engineer)



(Rhode Island, USA, 06/05/2013) Form: Rev A