

DN	Tommer	Ytter-diameter	Rørvekt	Vannfylt	Vann-fyllt/ isolert	Maks opphengs-avstand horisontalt	Maks opphengs-avstand vertikalt	Ytter-diameter	Rørvekt	Vann-fyllt	Vann-fyllt/ isolert	Maks opphengs-avstand horisontalt	Maks opphengs-avstand vertikalt
NW	tommer	mm	kg/m	kg/m	kg/m	m	m	mm	kg/m	kg/m	kg/m	m	m
Stålrør NS-EN 10255 (DIN 2440)								Kobberrør/ tynnveggede stålrør (Manusmann)					
10	3/8	17,2	0,89	1,01	1,30	1,25	2,00	8,0	0,17			0,60	1,50
15	1/2	21,3	1,27	1,47	1,80	1,25	2,00	10,0	0,25	0,30	0,4	0,60	1,50
20	3/4	26,9	1,40	1,70	2,40	1,25	2,00	12,0	0,30	0,38	0,5	0,60	1,50
25	1	33,7	1,99	2,63	3,60	2,00	2,00	15,0	0,39	0,52	0,8	0,60	1,50
32	1. 1/4	42,4	2,57	3,66	4,70	2,50	2,50	18,0	0,47	0,67	1,0	1,25	1,50
40	1. 1/2	48,3	2,95	4,41	5,70	2,50	2,50	22,0	0,58	0,90	1,3	1,25	3,00
50	2	60,3	4,14	6,48	8,60	2,50	2,50	28,0	1,11	1,60	2,4	1,25	3,00
65	2. 1/2	76,1	5,28	9,16	13,90	3,00	3,00	35,0	1,42	2,21	3,1	2,50	3,00
80	3	88,9	6,81	12,60	16,50	3,00	3,00	42,0	1,70	2,89	4,4	2,50	3,00
100	4	114,3	9,90	18,93	25,30	3,00	3,00	54,0	2,92	4,88	7,3	2,50	3,00
125	5	139,7	13,50	27,10	40,30	4,00	4,00	70,0	3,80	7,21	12,9	2,50	3,00
150	6	165,1	18,10	38,00	50,70	4,00	4,00	76,1	4,16	8,24	13,5	2,50	3,00
Sømløse og sveisede stålrør NS-EN 10220 (DIN 2448)								88,9 4,88 10,54 14,7 3,00 3,00					
10	3/8	17,2	0,69	0,83	1,50	1,25	2,00	100,0	5,50	12,74	25,5	3,00	3,00
15	1/2	21,3	0,96	1,20	2,50	1,25	2,00	108,0	5,95	14,44	29,3	3,00	3,00
20	3/4	26,9	1,41	1,80	3,20	1,25	2,00	Plastrør (Fusiotherm)					
25	1	33,7	2,01	2,65	4,30	2,00	2,00	20	0,17	0,31		1,20	
32	1. 1/4	44,5	2,70	3,91	5,50	2,50	2,50	25	0,23	0,44		1,40	
40	1. 1/2	48,3	2,95	4,41	6,00	2,50	2,50	32	0,43	0,79		1,60	
46		51	3,12	4,77	6,50	2,50	2,50	40	0,67	1,23		1,80	
50		57	3,90	5,96	7,60	2,50	2,50	50	1,05	1,92		2,05	
50	2	60,3	4,14	6,47	9,00	2,50	2,50	63	1,65	3,04		2,30	
57		63,5	4,36	6,97	9,50	3,00	3,00	75	2,34	4,30		2,45	
65	2. 1/2	76,1	5,28	9,16	13,90	3,00	3,00	90	3,36	6,19		2,60	
76		82,5	6,31	10,86	15,20	3,00	3,00	Avløpsrør (MA-rør)					
80	3	88,9	6,81	12,15	18,40	3,00	3,00	58	4,40	7,00		2,50	3,00
94		101,6	8,76	15,76	24,80	3,00	3,00	75	5,90	10,30		3,00	3,00
100		108	9,33	17,31	27,50	3,00	3,00	110	8,30	17,90		3,00	4,00
100	4	114,3	9,90	18,90	28,80	3,00	3,00	160	13,70	34,20		4,00	4,00
		127	12,20	23,32	35,10	3,00	3,00	Avløpsrør (PVC)					
125		133	12,80	25,07	36,50	4,00	4,00	40	0,24	1,30		0,60	0,80
125	5	139,7	13,50	27,12	38,20	4,00	4,00	50	0,31	2,00		0,70	1,00
		152,4	16,40	32,54	46,50	4,00	4,00	75	0,49	3,90		1,00	1,30
150		159	17,10	34,76	48,90	4,00	4,00	110	1,03	8,00		1,50	1,50
150	6	168,3	18,10	36,93	50,60	4,00	4,00	125	1,35	12,40		1,50	1,50
		177,8	21,30	43,40	58,90	4,00	4,00	160	2,16	18,00		2,00	2,00
		193,7	25,00	51,26	66,50	4,00	4,00	Avløpsrør PE-HD (Geberit)					
200		219,1	31,00	64,73	79,50	4,00	4,00	32	0,26	0,80		0,40	0,70
		267	40,60	91,40	108,50	4,00	4,00	40	0,33	1,20		0,50	0,80
250		273	41,60	95,40	111,70	4,00	4,00	50	0,42	1,90		0,60	1,00
		298,5	51,10	117,60	137,50	4,00	4,00	56	0,47	2,40		0,60	1,00
		318	57,40	129,50	150,00	4,00	4,00	75	0,65	4,40		0,90	1,30
300		323,9	55,60	130,85	150,00	4,00	4,00	90	0,91	6,30		1,10	1,50
400		406,4	85,90	204,40	227,70	4,00	4,00	110	1,35	9,40		1,30	1,50
500		508	135,00	320,50	345,50	4,00	4,00	125	1,75	12,20		1,30	1,50
160								160	2,84	20,00		1,90	2,00
DN		Ytter-diameter	Rørvekt	Vannfylt	Vann-fyllt/ isolert	Maks opphengs-avstand horisontalt		Rustfrie stålrør NS-EN 10296					
NW		mm	kg/m	kg/m	kg/m	m		17,2	0,63	0,78	1,45	1,70	
Sveisede rustfrie stålrør NS-EN 10312								21,3	0,97	1,21	2,50	1,70	
15		17,0	0,40	0,58				26,9	1,25	1,66	3,10	2,10	
20		20,0	0,90	1,10				33,7	1,58	2,27	4,00	2,30	
25		25,0	1,15	1,50				42,4	2,02	3,18	4,80	2,80	
30		30,0	1,40	1,93				48,3	2,31	3,85	5,45	3,00	
40		44,5	2,13	3,42				60,3	2,92	5,41	7,95	3,20	
50		54,0	2,60	4,56				76,1	3,70	7,78	12,50	4,10	
65		69,0	3,39	6,71				88,9	4,35	10,01	16,25	4,30	
80		84,0	4,11	9,14				114,3	7,27	16,62	26,50	4,70	
100		104,0	5,11	12,96				139,7	8,92	23,13	34,00	4,70	
125		129,0	6,42	18,69				168,3	13,20	34,09	47,75	6,10	
150		154,0	7,68	25,35				219,1	17,30	52,83	67,50	6,60	
200		204,0	10,20	41,62				273,0	21,60	80,14	96,50	6,90	
250		254,0	12,70	61,79									

Opphengsavstand etter VVS AMA 98, for rustfrie rør baseres støtteavstand på SSG 7270.

Kontroller alltid leverandørens anbefalinger.